







ARTICO

caro XL


caro XL

FARBLEGENDE

	MOCCA
	BLACK
	RAUCH
	WEISS
	EDELROST-CORTEN
	SILBER



Alle unsere Öfen entsprechen den jeweils aktuell gültigen Anforderungen an die Emissions-Grenzwerte der 1. BImSchV.



TECHNISCHE WERTE

Nennwärmeleistung in kW	6	6	6
Wärmeleistungsbereich in kW	2,3 – 6,1	2,9 – 6,9	2,9 – 6,9
Raumheizvermögen abhängig von der Isolierung, in m ³	50 – 130	50 – 130	-
Wirkungsgrad in %	81	80	80
Brennstoff	Holz + Braunkohle	Holz + Braunkohle	Holz + Braunkohle
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	4,45	5,6	5,6
Abgastemperatur in °C bei NWL	360	294	294
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	12
BImSchV-Anforderung erfüllt Stufe 1 (ab sofort)	✓	✓	✓
erfüllt Stufe 2 (ab 2015)	✓	✓	✓
Rauchgasstutzen ø in cm	15	13	13
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	109	130,5	138,5
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	-	153	-
Verbrennungsluftstutzen ø in cm	10 (optional)	10 (optional)	10 (optional)
Anschlusshöhe hinten in cm	14,7	9	9
Anschluss nach unten möglich	✓	✓	✓

ABMESSUNGEN

Höhe/Breite/Tiefe in cm	132/56/56,5	153/48/48	173/48/48
Scheibenmaß Höhe/Breite in cm	47,9/42,2	43/29,5	43/29,5
Gewicht in kg			
Verkleidung Stahl	158	180	215
Verkleidung Keramik	-	-	-
Verkleidung Naturstein	-	-	-
Wandabstände hinten/seitlich in cm	12/15	10/10	10/10

Prüfbericht Nr.	RRF-40091954	RRF-4003582	RRF-4003582
VKF-Nr.	19489	14293	14293
DIBT-Zulassung	Z-43.12-229	-	-
Erfüllte Anforderungen 15 a / Regensburger / Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓	✓

VERFÜGBARE FARBEN

